

# YOYOPOWER - FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER



	YOYOPOWER GSM			YOYOPOWER 4G	
Modell	Control Huvudenhet	Control Extraenhet	Switch	Control Huvudenhet	Control Extraenhet
Modellnummer	EM2-084-Y	ES2-086-Y	EX1-088-Y	EM4-016-Y	ES2-086-Y
Egenskaper					
Fjärranslutning	GSM	Via huvudenhet	GSM	4G/3G/GSM	Via huvudenhet
Fjärrstyrning	Mobilapp YOYOPOWER eller SMS-kommandon (trådlösa sensorer endast SMS)				
Språk	Svenska och engelska				
Temperatursensor	Inbyggd med yttre, löstagbar givare (mätområde -10°C till 50°C)				
Anslutning Extraenheter (dela simkort)	Upp till 4 st	-		Upp till 4 st	-
Tillbehör					
Fjärrkontroll för larmfunktion (trådlös)		-		Upp till 2 st	-
Larmsensorer (trådlösa)		-		Upp till 6 st	-
Temperatursensor utökat mätområde		-		Ja (-30°C - 100°C)	-
Strömstyrning					
Manuell på enhet	Ja				
Manuell på distans	Ja (från app eller med SMS)				
Fördröjd	Ja (ställs in från app eller med SMS)				
Schemastyrd	Ja (ställs in från app eller med SMS)				
Termostatstyrd	Ja (ställs in från app eller med SMS)				
Uppringning	Ja (ställs in från app eller med SMS)				
Larmfunktion - inbyggda					
Temperaturavvikelse	Ja				
Strömavbrott	Ja	-		Ja	-
Larmmeddelanden	SMS				
Larmfunktion - trådlösa tillbehör					
Brand (rök)		-		Ja	-
Vattenläckage		-		Ja	-
Rörelse		-		Ja	-
Dörr/fönster (magnetkontakt)		-		Ja	-
Aktivering/avaktivering larmfunktion		-		Fjärrkontroll, SMS	-
Schemastyrd larmfunktion		-		Ja	-
Tekniska specifikationer					
Strömmatning	110 ~230V, 50Hz (jordat)				
Max effektbelastning (kontinuerligt)	16A / 3600W				
Arbetstemperatur	-10°C - 50°C				
LED indikatorlampor	Ström- och statusindikering				
Anslutning Huvudenhet - Extraenhet	Trådlöst 433 MHz FSK		-	Trådlöst 433 MHz FSK	
Avstånd Huvudenhet - Extraenhet	Upp till 30 m		-	Upp till 30 m	
Anslutning Huvudenhet - Trådlös sensor		-		433 MHz FSK	-
Anslutning givare till temperatursensor	3,5 mm audiokontakt				
Mobilapp (iOS, Android)	YOYOPOWER				
Storlek (B x H x L)	60 x 125 x 36 mm				
Vikt	178 g	172 g	170 g	190 g	172 g