

CGS WAE9CR-A

9 liter vannslokker med tilsats (fluorfri)
Effektivitetsklasse 55A


Vannslokker med tilsats er et miljøvennlig alternativ der slokking av branner i klasse A er viktigst. Vannslokker med tilsats inneholder vann med tilsetning av et fuktemiddel som bidrar til øket slokkeeffekt i klasse A. CGS vannslokkere er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing med håndtak i rustfritt stål. Testventil for enkel testing av trykk. Ventil-hals utført i rustfritt stål for stor korrosjonsmotstand. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitets-coating.


VIRKEMÅTE


Vann er et rent og miljøvennlig alternativ, det beste valget der miljøvennlig slukking er vektlagt. Vannslokker med tilsats inneholder ikke fluortensider. Vann slokker gjennom kjøling og kvelning av brannen.

BRUKSOMRÅDER

I alle sammenheng hvor brannrisikoen i hovedsak innebærer klasse A branner. Der hvor hensynet til minimale etter-skader og sanering er viktig. Offentlig virksomhet, hoteller, overnattingssteder, skoler, kontor, butikker, kjøpesentra, og ellers der hvor ren og miljøvennlig slokking er viktig.

 Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.

 Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, olje, lakk, maling

 Gassbranner så som propan, metan og butan.



Tekniske data

Modell:	WAE9CR-A	Kastelengde:	4-6 m
EN3 testrapport:	20200450/RUI 04	Arbeidstrykk:	12 BAR
MED cert:	MEDB00001HJ	Sylindermateriale:	Stål
Brannklasse:	A	Vekt:	13,8 kg
Effektivitetsklasse:	55A	Mål dia/høyde (mm):	185 x 560
Temperaturområde:	0°C/+60°C	Sertifisering:	EN3-7, CE,
Drivgass:	N ₂ , Nitrogen		Wheelmark
Slokkemiddel:	VATTEN + SUN WA		
	ECO PLUS	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk	
Fyllmengde:	9 liter	Standard NS-3910.	
Tømmetid:	41 sek		

Godkjenninger



Artikkel informasjon

Artnr: 600193
EAN: 7320896001930