

# DATABLAD-FDV

## DOKUMENTASJON



Safety for life

Modell: PE2HR-A

### Bruksområde

Din nye brannsløkker inneholder et ABC-pulver som er velegnet til slukking av branner i en rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, brannfarlige væsker og kjemikalier. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slukking av branner i elektriske anlegg skal man sørge for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

**Typiske bruksområder:** Industri, offentlig virksomhet, verksteder, landbruk, shipping, offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåt, bolig og ellers der hvor høy ytelse er avgjørende. Pulverapparat er førstevalget i boliger.

### Slik fungerer pulver som slukkemiddel

ABC-pulveret slukker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslukking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

### Plassering

Sløkkeren leveres med en festeordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om sløkkeren skal stå utendørs eller i et forurenset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannslukningsapparater. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

### Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannsløkkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannsløkkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 10. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.



## TEKNISKE DATA

Brannklasse:	ABC	Modell:	PE2HR-A
Effektivitetsklasse:	13A 89B C	Sku:	600171
Arbeidstemperatur:	-30 °C / +60 °C	EAN:	7320896001718
Slukkemiddel:	SUN ABC Standard	EN3 Testrapport:	20200450/RUI 04
Størrelse:	2 kg	MED cert:	MEDB00001HK
Tømmetid:	10 s	Sertifisering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Kastelengde:	3-5 m		
Arbeidstrykk:	15 Bar		
Arbeidstrykk:	15 Bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	4		
Høyde:	367		
Bredde:	110		

**VIKTIG:** Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For more information contact: GPBM Nordic AB  
Telephone: +46 31 799 16 00

[www.gpbmnordic.se](http://www.gpbmnordic.se)

 **GPBM** Nordic