

DATABLAD-FDV

DOKUMENTASJON



Modell: FE9CR-A-30

Bruksområde

Deres nye frostsikrede CGS skumslokkere inneholder et skumkonsentrat, SUN FC Frost - 30 med tilsats av en frostvæske, som gir apparatet brannklasse ABF. ABF apparater er velegnet til slokking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, fiberstoffer, ildsfarlige vasker, kjemikalier samt i vegetabiliske oljer. Brannslukkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

CGS skumslokkere er produsert etter strenge kvalitetskrav og er spesielt utviklet for bruk i industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, bensinstasjoner, landbruk, shipping og bolig. Skumapparater gir en ren slokking, med liten grad av etterskader og benyttes derfor ofte i offentlige miljøer så som kontorer, butikker, skoler etc.

Skummets virkemåte

Slokkemiddelet SUN FC Frost -30 virker kvelende og kjøleende på A og B branner. Det reduserer også risikoen for gjenantennning. For branner i vegetabiliske oljer reagerer slokkemiddelet kjemisk med oljen og danner en hinne som hindrer oksygentilgang.

Plassering

Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slokkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurensert miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannslukkere. Brannslukkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndslokkeapparatet. Vedlikehold av håndslokkere skal utføres etter NS 3910.

I private boliger skal autorisert full service gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	AB	Modell:	FE9CR-A-30
Effektivitetsklasse:	34A 183B 25F	Sku:	600190
Arbeidstemperatur:	-30 °C / +60 °C	EAN:	7320896001909
Slokkemiddel:	SUN FC FROST -30	EN3 Testrapport :	20200450/RUI 04
Størrelse:	9 L	MED cert:	MEDB00001HJ
Tømmetid:	40 s	Sertifisering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Kastelengde:	4-6 m		
Arbeidstrykk:	12 Bar		
Arbeidstrykk:	12 Bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	15.2		
Høyde:	560		
Bredde:	185		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For more information contact: GPBM Nordic AB
Telephone: +46 31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic