

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON



Safety for life

Modell: FE9TGX

Bruksområde

Deres nye Housegard-brannsløkker inneholder slökkemiddel som gir apparatet brannklasse AB. AB apparater er velegnet til slokking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, fiberstoffer, ildsfarlige væsker og kjemikalier. Skum er spesielt godt egnet mot brann i væsker. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

Typiske bruksområder: Housegard skumslokkere er produsert etter strenge kvalitetskrav og er spesielt utviklet for bruk i Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri landbruk, shipping, bolig.

Skummets virkemåde

Skummet har en kvelende og kjølede effekt på brannen. Skumteppet hindrer også gjenantennning.

Plassering

Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slokkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløkkere. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndsløkkeapparatet. Vedlikehold av håndsløkkere skal utføres etter NS 3910.

I private boliger skal autorisert full service gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	AB	Modell:	FE9TGX
Effektivitetsklasse:	43A 233B	Sku:	600253
Arbeidstemperatur:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320896002531
Slökkemiddel:	SC6 + Inilam AX	EN3 Testrapport:	20141556/OX 04
Størrelse:	9 L	MED cert:	16/CN/4001-1-Rev 0
Tømmetid:	30 s	Sertifisering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Kastelengde:	3-7 m		
Arbeidstrykk:	12 Bar		
Arbeidstrykk:	12 Bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	15.3		
Høyde:	632		
Bredde:	182		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slökkemiddel og reservedeler.

For more information contact: GPBM Nordic AB
Telephone: +46 31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

GPBM Nordic