

# DATABLAD-FDV

## DOKUMENTASJON



Modell: WME9CR-A

Deres nye CGS-brannsløkere inneholder rent vann som gir apparatet brannklasse A. A klassede apparater er velegnet til slukking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, og fiberstoffer. Vann er et rent og miljøvennlig slukkemiddel. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

Typiske bruksområder: I alle sammenheng der man anser at miljøhensyn er spesielt viktig, og hvor brannrisikoen i hovedsak innebærer klasse A-branner. Der hvor hensynet til minimale etterskader og sanering er viktig. Offentlig virksomhet, hoteller, overnattingssteder, skoler, kontor, butikker, kjøpesentra, og ellers der hvor ren og miljøvennlig slukking er viktig.

Vannets virkemåte

Vannet har en kjølede effekt på brannen og hindrer også gjenantennning.

Plassering

Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slokkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløkere. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndsløkkeapparatet. Vedlikehold av håndsløkere skal utføres etter NS 3910. I private boliger skal autorisert full service gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910



## TEKNISKE DATA

Brannklasse:	AF	Modell:	WME9CR-A
Effektivitetsklasse:	27A 40F	Sku:	600199
Arbeidstemperatur:	5 °C / +60 °C	EAN:	7320896001992
Slukkemiddel:	water	EN3 Testrapport :	MPA 20200719/RUI38
Størrelse:	9 L	MED cert:	22/CN/4883-0-REV1
Tømmetid:	40 sek	Sertifisering:	EN3, CE, Wheelmark
Kastelengde:	3-4 m		
Arbeidstrykk:	15 bar		
Arbeidstrykk:	15 bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	14.1		
Høyde (mm):	57.5		
Bredde (mm):	185		

**VIKTIG:** Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slukkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS  
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

[www.gpbmnordic.no](http://www.gpbmnordic.no)

 **GPBM** Nordic