

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell WME9CR-A



Deres nye CGS-brannslukker inneholder rent vann som gir apparatet brannklasse A. A klassede apparater er velegnet til slokking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, og fiberstoffer. Vann er et rent og miljøvennlig slokkemiddel. Brannslukkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

Typiske bruksområder: I alle sammenheng der man anser at miljøhensyn er spesielt viktig, og hvor brannrisikoen i hovedsak innebærer klasse A-branner. Der hvor hensynet til minimale etterskader og sanering er viktig. Offentlig virksomhet, hoteller, overnattingssteder, skoler, kontor, butikker, kjøpesentra, og ellers der hvor ren og miljøvennlig slokking er viktig.

Vannets virkemåte
Vannet har en kjøleende effekt på brannen og hindrer også gjenantennning.

Plassering
Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom slokkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannslukkere. Brannslukkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll
Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndslukkeapparatet. Vedlikehold av håndslukkere skal utføres etter NS 3910. I private boliger skal autorisert full service gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910



TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse	27A 40F	SKU	600199
Brannklasse	AF	EAN	7320896001992
Arbeidstemperatur	5 °C / +60 °C	Sertifisering	EN3, CE, Wheelmark
Størrelse	9l	Modell	WME9CR-A
Tømmetid	40 sek		
Arbeidstrykk	15 bar		
Slokkemiddel	water		
Sylindermateriale	Steel		
Drivgass	Nitrogen		
Bruttovekt (kg)	14.1		
Høyde (mm)	57.5		
Bredde (mm)	185		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40
www.gpbmnordic.no

